

Classic

Střídmost pro jednoduchá řešení. Základní přístrojová vybavenost i barevnost, léty prověřená jistota.

jasně bílá



běžová













hnědá





Classic



















	Řazení	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks
	Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
	1	Spínač jednopólový ¹⁷⁾	jasně bílá béžová hnědá	3553-01289 B1 3553-01289 D2 3553-01289 H3	20 20 20
	2	Spínač dvojpólový ¹⁷⁾	jasně bílá béžová hnědá	3553-02289 B1 3553-02289 D2 3553-02289 H3	20 20 20
	6	Přepínač střídavý ¹⁷⁾	jasně bílá béžová hnědá	3553-06289 B1 3553-06289 D2 3553-06289 H3	20 20 20
	7	Přepínač křížový ¹⁷⁾	jasně bílá béžová hnědá	3553-07289 B1 3553-07289 D2 3553-07289 H3	20 20 20
	Classic	10 AX, 250 V AC			
	5	Přepínač sériový ¹⁷⁾	jasně bílá béžová hnědá	3553-05289 B1 3553-05289 D2 3553-05289 H3	20 20 20
	6+6 (6+1)	Přepínač střídavý dvojité ¹⁷⁾	jasně bílá béžová hnědá	3553-52289 B1 3553-52289 D2 3553-52289 H3	20 20 20
	Classic	10 AX, 250 V AC			
	1S	Spínač jednopólový se signalizační doutnavkou ¹⁷⁾	jasně bílá béžová hnědá	3553-21289 B1 3553-21289 D2 3553-21289 H3	20 20 20
	6So (1So)	Přepínač střídavý s orientační doutnavkou ^{2) 17)}	jasně bílá béžová hnědá	3553-27289 B1 3553-27289 D2 3553-27289 H3	20 20 20
	Classic	Náhradní doutnavka: 3916-22330 10 AX, 250 V AC			
	1/0S	Ovládač zapínací se signalizační doutnavkou ¹⁷⁾	jasně bílá béžová hnědá	3553-91289 B1 3553-91289 D2 3553-91289 H3	20 20 20
	1/0So	Ovládač zapínací s orientační doutnavkou ¹⁷⁾	jasně bílá béžová hnědá	3553-93289 B1 3553-93289 D2 3553-93289 H3	20 20 20
	Classic	Náhradní doutnavka: 3916-22330 10 A, 250 V AC			
	1/0	Ovládač zapínací ¹⁷⁾	jasně bílá béžová hnědá	3553-80289 B1 3553-80289 D2 3553-80289 H3	20 20 20
	Classic	10 A, 250 V AC			
		Spínač automatický se snímačem pohybu			
		Spínací prvek: triak	jasně bílá	3299C-C12100 B1	1
		Úhel pokrytí: 90° (kužel – viz strana 488)	béžová	3299C-C12100 D2	1
		Nastavitelné hodnoty: prahové osvětlení (1 - 1 000 lx); zpoždění vypnutí (5 s - 10 min.) Detekce pohybu je indikována LE diodou. Pracovní teplota: -10 °C až +35 °C 40 - 300 W pro ☼	hnědá	3299C-C12100 H3	1
	Classic	230 V AC, 2vodičové připojení ³⁶⁾			

²⁾ Spínač osazený orientační doutnavkou nelze použít pro spínání svítidel s elektronickými předřadníky.

¹⁷⁾ Spínače 3553 jsou určeny pouze pro elektroinstalace s pevnými vodiči; nejsou určeny pro průběžnou montáž.

³⁶⁾ Paralelní zapojení přístrojů není dovoleno.






Přístroje kompletní

Řazení	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
	Spínač automatický se snímačem pohybu Spínací prvek: relé Úhel pokrytí: 90° (kužel – viz strana 488) Nastavitelné hodnoty: prahové osvětlení (1 - 1 000 lx); zpoždění vypnutí (5 s - 10 min.) Detekce pohybu je indikována LE diodou. Pracovní teplota: -10 °C až +35 °C 750 W pro  , 500 V-A pro    ⁴⁴⁾ 350 V-A pro nekompenzované zářivky 230 V AC, 3vodičové připojení	jasně bílá béžová hnědá	3299C-C22100 B1 3299C-C22100 D2 3299C-C22100 H3	1 1 1	
Classic					
2P+PE	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem	jasně bílá béžová hnědá	5517-2389 B1 5517-2389 D2 5517-2389 H3	20 20 20	
Classic	16 A, 250 V AC				
2P+PE	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s ochranou před přepětím Optická signalizace poruchy.	jasně bílá béžová hnědá	5597-2389B1 5597-2389D2 5597-2389H3	1 1 1	
Classic	Technické parametry – viz strana 461. 16 A, 230 V AC				
2x(2P+PE)	Zásuvka dvojnásobná polozapuštěná s ochrannými kolíky ¹⁸⁾	jasně bílá béžová hnědá	5512-2249 B1 5512-2249 D2 5512-2249 H3	10 10 10	
Classic	Ekvivalentní náhrada typů 5514-2235, 5517-2235. 16 A, 250 V AC				
2x(2P+PE)	Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky ¹⁸⁾	jasně bílá béžová hnědá	5512C-2349 B1 5512C-2349 D2 5512C-2349 H3	10 10 10	
Classic	16 A, 250 V AC				
2x(2P+PE)	Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s ochranou před přepětím ¹⁸⁾ Optická signalizace poruchy.	jasně bílá béžová hnědá	5592C-2349B1 5592C-2349D2 5592C-2349H3	1 1 1	
Classic	Technické parametry – viz strana 461. 16 A, 230 V AC				

Poznámky

¹⁸⁾ Přístroj je určen pro montáž do elektroinstalačních krabic o vnitřním průměru 68 mm. Při montáži do dutých příček použijte krabice KU68 LA, KI 68 L, KPM 64 s montážním kroužkem MKU 64 (dodává Kopos Kolín).

⁴⁴⁾ Také např. pro kompaktní zářivky na 230 V AC se závitovou patičí (tzv. úsporné žárovky) nebo svítidla s LED.

Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
6514-0-0111	Kryt stmívače s otočným ovladačem	jasně bílá béžová hnědá	3294C-A123 B1 3294C-A123 D2 3294C-A123 H3	5 5/1 5/1
	Classic			
	Svorkovnice pětipólová s krytem S odlehčovací sponou. Pro pevný přívod 5x 1,5 - 4 mm ² Cu. Pro pohyblivý vývod 5x 1 - 2,5 mm ² Cu.	jasně bílá	3938C-A102 B1	20
Classic	16 A, 400 V AC			
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje jednonásobný	jasně bílá béžová hnědá	3901C-B10 B1 3901C-B10 D2 3901C-B10 H3	20 20 20
Classic	Pro přístroje stavebnicové.		